



Verwendung:

Vorzugsweise als Installationsleitung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung

Aufbau:

Leiter:
Cu, eindrätig, 0,6 mm Durchmesser, blank

Aderisolation:
PVC Y11 nach VDE 0207 T.2

Sternvierer-Bündelverseilung.
Seelenbewicklung aus Folie.
Kennzeichnung der Verseilelemente nach VDE 0815.

Mantel:
PVC YM1 nach VDE 0207 T.5, grau

Technische Daten:

Nennspannung : 300 V
 Prüfspannung : 800 V

Temperaturbereiche:
 in Betrieb (ruhend): -30 bis +70 °C
 bei Verlegung: -5 bis +50°C

gemäß VDE 0815.

| Artikelnr. | Anzahl der Doppelladern x Aderdurchmesser | Leitungs- Außendurchmesser | Gewicht ca. | Cu - Gewicht |
|------------|---|----------------------------|-------------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] |
| 1135902 | 2 x 2 x 0,6 | 5 | 30 | 11 |
| 1135904 | 4 x 2 x 0,6 | 6,5 | 60 | 23 |
| 1135906 | 6 x 2 x 0,6 | 7 | 70 | 34 |
| 1135910 | 10 x 2 x 0,6 | 8,5 | 110 | 57 |
| 1135916 | 16 x 2 x 0,6 | 9,5 | 160 | 90 |
| 1135920 | 20 x 2 x 0,6 | 11 | 200 | 113 |
| 1135924 | 24 x 2 x 0,6 | 12 | 220 | 136 |
| 1135930 | 30 x 2 x 0,6 | 13,5 | 280 | 170 |
| 1135940 | 40 x 2 x 0,6 | 15 | 360 | 226 |
| 1135950 | 50 x 2 x 0,6 | 16,5 | 450 | 283 |
| 1135960 | 60 x 2 x 0,6 | 18 | 520 | 339 |
| 1135980 | 80 x 2 x 0,6 | 20 | 700 | 452 |
| 1135990 | 100 x 2 x 0,6 | 22,5 | 850 | 565 |