



**Verwendung:**

Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren u.s.w.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen.

**Aufbau:**

Leiter: Feindrähtiger Kupferleiter nach VDE 0295 Klasse 5.  
Isolierung: aus PVC-Mischung.

Adern parallel nebeneinander liegend und durch Isolierhülle miteinander verbunden.

**Technische Daten:**

Nennspannung : 300/300 V  
 Prüfspannung : 2000 V  
 Temperaturbereich :  
 bewegt: +5°C bis +70°C

PVC-Drillingsleitungen in Anlehnung an VDE 0281 Teil 5

Artikelnr.	Aderzahl und Nennquerschnitt	Farbe	Leitungs - Außen - Ø ca.	Gewicht ca.	Cu - Gewicht
	[mm <sup>2</sup> ]		[mm]	[kg/km]	[kg/km]
116021	3 x 0,75	weiß	2,4x7,6	34	21,6
116022	3 x 0,75	braun	2,4x7,6	34	21,6
116025	3 x 0,75	grau	2,4x7,6	34	21,6
116029	3 x 0,75	schwarz	2,4x7,6	34	21,6