



**Verwendung:**

Zur Verlegung in und unter Putz in trockenen Räumen.  
Ohne Putzabdeckung in Hohlräumen von Decken und Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen.

**Aufbau:**

Leiter:  
blanker Kupferleiter Klasse 1 nach VDE 0295  
  
Aderisolation: PVC Y11 VDE 0207  
Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308  
  
Umhüllung: vulkanisierte Gummimischung  
Außenfarbe: naturfarben

**Technische Daten:**

Nennspannung : 230/400 V  
Prüfspannung : 2000 V  
  
Temperaturbereiche:  
bei Verlegung: 5°C bis 60°C  
fest verlegt: -40°C bis 70°C

Stegleitung nach VDE 0250

Artikelnr.	Aderzahl und Nennquerschnitt	Farbe	Leitungs - Außen - Ø ca.	Gewicht ca.	Cu - Gewicht
	[mm <sup>2</sup> ]		[mm]	[kg/km]	[kg/km]
117431	3 x 1,5	naturfarben	4,4 x 19,0	115	43
117532	3 x 2,5	naturfarben	5,2 x 21,5	160	72
117441	4 x 1,5	naturfarben	4,4 x 26,0	160	58
117542	4 x 2,5	naturfarben	5,2 x 29,5	216	96
117451	5 x 1,5	naturfarben	4,4 x 33,0	205	72
117552	5 x 2,5	naturfarben	5,2 x 37,0	260	120